

報道関係者各位

2026年6月17日
株式会社パオック

スポットクーラー 新製品 4 アイテムを 6 月より順次発売

工事不要・単相 100V 対応。熱中症対策に即戦力の冷却機器

株式会社パオック（本社：新潟県三条市、代表取締役社長：五十嵐利行）は、業務用・家庭用スポットクーラーの新製品 4 アイテムを発売いたします。いずれも工事不要で単相交流 100V コンセントにつなぐだけで稼働し、キャスター付きで設置場所を自由に変更できます。工場・倉庫・店舗バックヤードなど、既設の空調が届きにくい現場での熱中症対策として最適な製品ラインナップです。

The banner features the PAOCK logo and the headline "工事不要ですぐに涼しい! スポットクーラー". It lists four product types: Single Duct (SPCI-22/25S), Twin Duct (SPCI-26/29W), Mini Spot Cooler (SPCM-16/18), and Portable Air Conditioner (SPCH-23/26). Key features include "No construction required", "Powerful cooling", and "Caster-mounted for easy movement". A dark blue bar at the bottom states: "熱中症対策に、AC100V電源へ差し込むだけで即稼働。"

■ 発売の背景

近年、日本の夏は「異常気象」という言葉では語り尽くせないほどの変貌を遂げています。昨年 2025 年の 6～8 月の平均気温偏差は歴代最高の年平均比+2.36℃を記録（※1）。全国の熱中症による救急搬送者数は初めて 10 万人を突破しました（※2）。

深刻化の一途をたどる状況を受け、2025 年 6 月 1 日には改正労働安全衛生規則が施行され、職場での熱中症対策が罰則付きで義務化（※3）。これにより、工場・倉庫・建設現場など既設の空調が十分に届かない環境での冷却対策は、企業にとってコンプライアンス上も避けて通れない課題となっています。

当社は創業以来、現場の課題に寄り添った工具・設備機器の販売に取り組んでまいりました。今回の新製品 4 アイテムは、こうした時代の要請に応えるべく発売したスポットクーラーシリーズです。工事不要・単相 100V 対応で導入障壁を極力排し、必要な場所に必要なだけ冷風を届けることで、現場で働くすべての方の安全と快適を支えます。

※1 国土交通省気象庁「2025 年夏（6 月～8 月）の天候」

※2 総務省消防庁「令和 7 年 熱中症による救急搬送状況」

※3 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」（2025 年 6 月 1 日施行）

① スポットクーラー シングルダクト（型番：SPCI-22/25S）



主な仕様	50Hz	60Hz
冷房能力	2.2 kW	2.5 kW
消費電力	730 W	860 W
電源	単相交流 100V	
本体サイズ（ダクト含まず）	幅 390×奥行 430×高さ 860 mm	
本体質量	約 32 kg	
電源コード長さ	約 1.9 m	
使用環境	25～45℃	
JAN コード	4975846 510708	

■ 主な特長

- フレキシブル冷風ダクト搭載
- エルボ約 200° 回転・ダクト約 50° 可動により冷やしたい場所へ向けて自由に調節可能
- 冷風分散口付きで広範囲への送風にも対応
- 排熱ダクト搭載で室内への熱こもりを防止

② スポットクーラー ツインダクト（型番：SPCI-26/29W）



主な仕様	50Hz	60Hz
冷房能力	2.6 kW	2.9 kW
消費電力	1,050 W	1,220 W
電源	単相交流 100V	
本体サイズ（ダクト含まず）	幅 390×奥行 430×高さ 876 mm	
本体質量	約 34 kg	
電源コード長さ	約 1.9 m	
使用環境	25～45℃	
JAN コード	4975846 510746	

■ 主な特長

- 2方向同時送風を実現するツインダクト採用
- エルボ約 180° 回転・ダクト約 50° 可動により冷やしたい場所へ向けて自由に調節可能
- 冷房能力 2.9kW のハイパワー（60Hz 使用時）
- 排熱ダクト搭載で室内への熱こもりを防止

③ ミニスポットクーラー（型番：SPCM-16/18）



主な仕様	50Hz	60Hz
冷房能力	1.6 kW	1.8 kW
消費電力	670 W	750 W
電源	単相交流 100V	
本体サイズ（ダクト含まず）	幅 465×奥行 28×高さ 586 mm	
本体質量	約 28.8 kg	
電源コード長さ	約 1.8 m	
使用環境	16～40℃	
JAN コード	4975846 510715	

■ 主な特長

- 冷風・除湿・送風の3モードを1台で実現
- 冷風ダクト360°回転でピンポイント冷却
- 1～24時間ONタイマー・OFFタイマー設定機能搭載
- 「強」「弱」の2段階から風量を選択可能

④ 移動式エアコン（型番：SPCH-23/26）



主な仕様	50Hz	60Hz
冷房能力	2.3 kW	2.6 kW
消費電力	750 W	800 W
電源	単相交流 100V	
本体サイズ（ダクト含まず）	幅 303×奥行 289×高さ 693 mm	
本体質量	約 21kg	
電源コード長さ	約 1.8 m	
使用環境	16～38℃	
JAN コード	4975846 510739	

■ 主な特長

- 冷風・除湿・送風の3モードを1台で実現
- ドレン水を製品内部で蒸発させ排熱ダクトから排出する「ノンドレン式」採用で、排水タンクの頻繁な処理が不要
- 窓パネル同梱で窓枠高さ最大2170mmまで対応

■ 販売情報

発売時期：2026年6月

販売チャネル：全国のホームセンター、家電量販店、ECモール等

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社パオック 広報課 担当 加藤

〒955-0061 新潟県三条市林町2-5-21

URL：<https://www.paock.co.jp>

お問い合わせフォーム：<https://www.paock.co.jp/contact/>